

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Продукт Моторное масло
Торговая марка NGN
Наименование A-LINE 5W-40

Изготовитель

Akita Kaihatsu G.K., 3-8-413, Роппонги 7-чоме, Минато-ку, Токио 106-0032 Япония.
Адрес производства: Сингапур, 390 Havelock Road, #07-03, 169662.

Описание

Моторное масло NGN A-LINE 5W-40 – высококачественное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей.

Масло предотвращает высокотемпературное окисление и образование различных отложений (лаков и шламов) на поверхностях деталей двигателя и отвечает самым высоким стандартам защиты двигателя от износа. NGN A-LINE 5W-40 способствует экономии топлива и снижению выбросов.

Рецептура NGN A-LINE 5W-40 отвечает новейшему стандарту API SP. Прекрасно подходит для современных бензиновых автомобилей.

Свойства

- Высокая устойчивость к окислению и коррозии.
- Отличная защита от износа.
- Обладает отличными противоизносными свойствами.
- Способствует экономии топлива
- Обладает отличными моющими свойствами

Физико-химические свойства

Наименование показателя	Значение показателя	Метод испытаний
SAE	5W-40	SAE J 300
Удельная плотность, 15 °C	0.837	ASTM D 4052
Температура вспышки °C	216	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-39	ASTM D 97
Кинематическая вязкость при 40°C	89.8	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	14.5	ASTM D 445
Индекс вязкости	168	ASTM D 2270
TBN Общее щелочное число	7.0	ASTM D 2896
Цвет	<3.0	ASTM D 1500
Низкотемпературная вязкость (CCS, cP)	<6600	ASTM D 5293
Высокотемпературная вязкость, (HTHS, cP)	>3.5	ASTM D 5481

Спецификации

API SP

Хранение

Товар хранить в недоступном для детей месте, вдали от источников открытого огня, в оригинальной закрытой упаковке в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Рекомендуется использовать продукт в течение 60 месяцев с даты производства.

Номенклатура

Артикул	Объем
V182575119	1 л
V182575120	4 л
V182575121	20 л